SD42215-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 15X 3D IP66 IK10 AUDIO E/S





Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 15xZoom óptico 5-75mm (H:58.9°–5.1°; V:34.1°–2.9°; D:66.6°–5.8°), F1.6-F2.8.
- Instalación exterior a pared o techo (alimentador incluido).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@5A / 9.6W (Máx 12W módulo de zoom, operaciones de PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 Salida analógica de audio (salida CVBS/CVI, puerto BNC). 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso: Φ170x155mm / 1.8Kg.

Productos Alternativos

SD42116I-HC

Accesorios

PFA102
PFA151

SD42215-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 15X 3D IP66 IK10 AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	No disponible
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	5-75mm (15x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt -2 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 300°/s y Tilt 200°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66 e IK10
ACCESORIOS	Alimentador incluido

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd42215-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-15x-3d-ip66-ik10-audio-e-s-13517