SD49225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 AUDIO E/S





Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 25xZoom óptico 4.8-120mm (H:58.5°–2.8°; V:33.2°–1.5°; D:67.5°–3.2°), F1.6-F3.5.
- Instalación exterior a pared o techo (soporte PFB305W incluido. No incluye alimentador).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A / 9.6W (Máx 23.2W IR on, operaciones de PTZ).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso: Φ160x295.4mm / 3Kg.

Productos Alternativos

SD49212I-HC
SD42215-HC-LA
SD40215-HC-LA
SD42116I-HC
SD42212I-HC

Accesorios

PFA111
PFA120
PFA140
PFA140A
PFA151
PFA6400S

SD49225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 100m)
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	4.8-120mm (25x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt -15 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 200°/s y Tilt 120°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 240°/s y Tilt 200°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	No disponible
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP66
ACCESORIOS	Soportes PFB305W. No incluye alimentador

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49225-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-wdr-starlight-ir100m-25x-3d-ip66-audio-e-s-13518