IPC-HDBW3241F-AS-M

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE MOVIL SD MIC





Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (106°x57°x126° (HxVxD)), F1.6.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (5.7W). Tecnología Starlight.
- Micro Integrado.
- Conexión de Red: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Dimensiones y peso: Φ108.9x55mm / 0.38Kg.

* AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

IPC-HDBW3441F-AS-M
IPC-HDBW3541F-AS-M
IPC-HDBW3541F-AS-M-0360B

Accesorios

PFA106
PFA139
PFB204W

IPC-HDBW3241F-AS-M

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE MOVIL SD MIC

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	2MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3241f-as-m-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir30m-2-8mm-ik10-ip67-poe-movil-sd-mic-14055