



SD52C225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN ICR WDR Starlight 25X 3D IK10
Inserción AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- 25xZoom óptico 4.8-120mm (H:58.5°-2.8°; V:33.2°-1.5°; D:67.5°-3.2°), F1.6-F3.5.
- Instalación interior en techo, insertado (alimentador incluido).
- Alimentación / Consumo: 24Vdc@2.5A / 9.35W (Máx 12.5W ventilador habilitado, PTZ giratorio).
- Tecnología Starlight.
- Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.
- 1 entrada de audio.
- Dimensiones y peso: $\Phi 198 \times 176.6$ mm / 2.2Kg.

Accesorios

[PC-H84.5-147](#)



SD52C225-HC-LA

Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN ICR WDR Starlight 25X 3D IK10 Inserción AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
OBTURADOR	Shutter 1/3s - 1/100.000s
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
SALIDA HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
CONMUTACIÓN	Día - Noche
LEDs IR	No disponible
CONTRALUCES	BLC, HLC, WDR (120dB)
BALANCE BLANCOS	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
GANANCIA	Auto/Manual
REDUCCIÓN RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
MÁSCARAS PRIVACIDAD	Hasta 24 zonas
ZOOM DIGITAL	16x
ZOOM ÓPTICO	4.8-120mm (25x Zoom Óptico)
RANGO P/T	Pan 360° y Tilt 0 a 90° (AutoFlip 180°)
VEL. MANUAL	Control Pan 350°/s y Tilt 250°/s
VEL. PRESET	Giro Pan 500°/s y Tilt 500°/s
PRESETS	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
PROTOCOLO	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
ALARMA	2 Entradas / 1 Salida
ALIMENTACIÓN	24Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IK10
ACCESORIOS	Alimentador incluido

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd52c225-hc-la-domo-ptz-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-wdr-starlight-25x-3d-ik10-inserccion-audio-e-s-14089>