HAC-HFW2501E-A-S2

Tubular HDCVI 4EN1 5M DN WDR Starlight IR40m 3.6mm IP67 AUDIO MIC

Características

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (109°x92°x48° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Micrófono integrado.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.9W).
- Dimensiones y peso: 179.9x70x70mm / 0.42Kg.

Accesorios

PFA121-V3

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw2501e-a-s2-tubular-hdcvi-4en1-5m-dn-wdr-starlight-ir40m-3-6mm-ip67-audio-mic-14561