



HAC-HDBW2241EA-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR40m 2.8mm IP67 IK10 AUDIO MIC



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2241-S2.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (109°x58°x127° (HxVxD)), F1.6.
- Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 112x89.1mm / 0.33Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[HAC-HDBW1231EA-A-0280B](#)
[HAC-HDBW1231RA-Z-A](#)
[HAC-HDBW2241RA-Z-A](#)

Accesorios

[PFA106-V2](#)
[PFA123-V3](#)
[PFA136-V2](#)
[PFA2310R](#)
[PFB2203W](#)
[PFB2211C](#)
[PFB2212C](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2241ea-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-ik10-audio-mic-16083>