



IPC-HFW3241DF-AS-4G-0280B

Tubular IP H265 AI 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm
IP67 4G



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)).
 - Módulo de red móvil 4G de alto rendimiento incorporado.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc Basic: 3.3W / Max (WDR+H.265+IR+4G): 5.9W.
 - Tecnología Starlight. Micro incluido.
 - 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio, RS485.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
 - Software de gestión: Smart PSS;DSS;DMSS.
 - Dimensiones y peso: 227.6x204.2x87.2mm / 0.945Kg.
 - Incluye soporte para montaje en pared PFB121W.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD 3.0, Smart Search.

Productos Alternativos

[PFM372-L45-4S14P](#)
[PFM378-B100-WB](#)

Accesorios

[IPT-709B](#)
[PFA121](#)
[PFB110W](#)



IPC-HFW3241DF-AS-4G-0280B

Tubular IP H265 AI 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR50m 2.8mm IP67 4G

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG (sous-flux) et G.711a / G.711Mu / PCM
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3241df-as-4g-0280b-tubular-ip-h265-ai-2m-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir50m-2-8mm-ip67-4g-16087>