



ASI2212H-DW

Lector Autónomo LCD 2.4" Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard WiFi



Características

- Teclado y Pantalla 2.4" LCD, resolución 320x240.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta huella, PIN, remoto, tarjeta y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Admite actualización en línea y actualización USB.
- Lector de tarjetas ID Card: 125KHz.
- Instalación en superficie, soporte incluido.
- Uso interior y exterior IP65 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dimensiones y peso: 183x80x25.5mm / 0.264Kg.

Productos Alternativos

[ASI3213G-MW](#)

Accesorios

[CP](#)



ASI2212H-DW

Lector Autónomo LCD 2.4" Huella+PIN+remoto+Tarjeta IDCard WiFi

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
BILLETS	1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme
SORTIES	3 (serrure de porte, sonnette et alarme)
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	De 0 a 5 cm
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE	≤1s
Capacité cartes / événements	30 000/150 000
CAPACITÉ DES EMPREINTES	3000
CONFIGURATION	Via CMS ou clavier intégré
GESTION DES UTILISATEURS	General, VIP, invitado, patrulla, usuarios especiales
FONCTIONS D'ALARME	Manipulación, Coacción, Anti-Passback
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RJ45 (10 / 100M) / RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
AVIS DE VOIX	Oui
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	16 touches et écran LCD
Protection	IP65
La nourriture	12Vdc@1A
Température	-30°C a +65°C
Humidité	10 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi2212h-dw-lector-autonomo-lcd-2-4-huella-pin-remoto-tarjeta-idcard-wifi-16185>