



ASI2212H-W

Lector Autónomo LCD 2.4" Huella+PIN+remoto+Tarjeta Mifare WiFi



Características

- Teclado y Pantalla 2.4" LCD, resolución 320x240.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta huella, PIN, remoto, tarjeta y desbloqueo mediante sus combinaciones.
- Comunicación TCP/IP y Wi-Fi; registro automático, registro P2P y DHCP.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback.
- Admite cliente web para PC/móvil.
- Admite actualización en línea y actualización USB.
- Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.
- Instalación en superficie, soporte incluido.
- Uso interior y exterior IP65 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dimensiones y peso: 183x80x25.5mm / 0.264Kg.

Productos Alternativos

[ASI3213G-MW](#)

Accesorios

[BV](#)



ASI2212H-W

Lector Autónomo LCD 2.4" Huella+PIN+remoto+Tarjeta Mifare WiFi

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	Embedded Processor
BILLETS	1 capteur de porte, 1 bouton de sortie, 1 entrée d'alarme
SORTIES	3 (serrure de porte, sonnette et alarme)
Lecteurs	1 lecteur
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	13.56MHz (IC Card)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	De 0 a 5 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	≤1.0s
Capacité cartes / événements	30 000/150 000
CONFIGURATION	Via CMS ou clavier intégré
GESTION DES UTILISATEURS	Général, VIP, invité, patrouille, liste noire, force
FONCTIONS D'ALARME	Porte ouverte, intrusion, confinement, sabotage
CALENDAR SETTINGS	128 groupes de calendriers, 128 groupes de périodes, 128 groupes de vacances
CONNEXION PC	RJ45 (10 / 100M) / RS-485
CONNEXION LECTEUR	Wiegand / RS-485
MONTRE INTERNE	Oui
AVIS DE VOIX	Oui
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	16 touches et écran TFT 320x240 2,4 "
Protection	IP65
La nourriture	12Vdc@1A
Température	-30°C a +65°C
Humidité	10 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi2212h-w-lector-autonomo-lcd-2-4-huella-pin-remoto-tarjeta-mifare-wifi-16989>