



# IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

Tubular IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR  
WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI



## Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS (WDR desactivado), Super Gran Angular 180°.
  - Óptica Fija de 3.6mm (180°x48° (HxV)), F1.0.
  - DUAL-LENS: cuentan con dos sensores, uno que capta la luz visible y otro la luz infrarroja e interpola ambas imágenes para obtener escenas nítidas y a color en condiciones de muy baja luminosidad (0.0002 lux). Full Color & Starlight.
  - SPLICING: genera una imagen panorámica, Super Gran angular de 180°, con la unión de las dos imágenes (una de cada lente).
  - EPTZ: Con algoritmos avanzados de detección y seguimiento de objetivos, la tecnología EPTZ de Dahua puede acercarse y seguir simultáneamente hasta 5 objetivos (humanos y/o vehículos) que activan las alarmas. Proporciona una gran cantidad de detalles y una vista panorámica al mismo tiempo.
  - 4 LED de luz blanca + IR LED incorporados, con una distancia de iluminación máxima de 40m.
  - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro y altavoz integrados. Audio bidireccional. Soporta micro SD hasta 512G.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone.
  - Alimentación 12Vdc (4.8W, 5.5W(PoE)), PoE.
  - Dimensiones y peso: 301.2x128.2x120.1mm / 1.42Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, People Counting, Heat Map, SMD.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW5449H-ASE-D2](#)  
[IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)

## Accesorios

[PFA157](#)  
[PFA5300R](#)  
[PFA6330X](#)



# IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

Tubular IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/1.8" + 1/1.8" CMOS 8MP                                                       |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 8MP@25IPS                                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                          |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.0005Lux@F1.0                                                                 |
| ÓPTICA                   | Fixe 3.6mm (92°)                                                               |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 40m)                                                            |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC                                                     |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                            |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 512GB)                                                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc et PoE                                                                   |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                      |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                           |
| AI                       | WizMind Series                                                                 |
| IVS Analytics            | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.                          |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente                |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pfw5849-a180-e2-aste-tubular-ip-h265-2x4m-dual-lens-splicing-full-color-wdr140db-starlight-ir40m-3-6mm-ip67-epoe-sd-audio-mic-e-s-ai-17158>