




HAC-HFW1509TLM-IL-A

Tubular HDCVI 4EN1 5M FULL COLOR WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 3.6mm IP67 MIC



Características

* Para poder utilizar la cámara HDCVI 16:9 de 5MP, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000004.1.R.220323 o una versión posterior.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 3.6mm (89°x47°x104° (HxVxD)), F1.0.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tecnología Broadcast-quality Audio: transmisión de audio que restaura de la mejor manera posible el audio de la fuente y elimina el ruido.
- Tecnología Starlight. Micrófono integrado.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR40m.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.7W (LED on)).
- Dimensiones y peso: 198.4x80.2x76.2mm / 0.34Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HDBW1239RA-IL-A-0280B](#)
[HAC-HDW1509T-IL-A-0280B](#)
[HAC-HFW1239TLM-IL-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA130-E-V3](#)
[PFA134-V2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1509Tlm-il-a-tubular-hdcvi-4en1-5m-full-color-wdr-iluminacion-dual-led40m-ir40m-3-6mm-ip67-mic-17557>