



ASC2204C-D

Controladora 4 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, remoto, PIN y huella.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 2 direcciones).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- La función Watchdog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Grado de protección: IP20, IK04.
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm / 3kg.

Productos Alternativos

[ASR2200A-D](#)
[ASR2100A-D](#)
[ASR2201A-D](#)
[ASR2101A-D](#)
[ASR2200A](#)
[ASR2100A](#)

Accesorios

[ASF280A](#)
[ASF280B](#)
[ASF500A](#)
[ASF500B](#)
[ASF905](#)
[ASF908](#)
[BAT-12V7Ah](#)

Especificaciones de Producto

_ PROCESADOR	Procesador integrado
_ ENTRADAS	9 (4 capteurs de porte, 4 boutons de sortie, 1 alarme)
_ SALIDAS	8 salidas de relé
_ LECTORES	8
_ CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_ GESTIÓN USUARIOS	Général, VIP, invité, gardien, coercition
_ FUNCIONES DE ALARMA	Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme
_ AJUSTES POR CALENDARIO	Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés
_ CONEXIÓN A PC	RS485
_ CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 portes / 2 adresses)
_ RELOJ INTERNO	Oui
_ ALIMENTACIÓN	100 - 240Vac
_ TEMPERATURA	-30 à + 60
_ HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204c-d-controladora-4-puertas-2-direcciones-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs->



485-17683