



IPC-HFW1430DS-SAW-0280B

Tubular IP H265 4M DN dWDR 3DNR IR30m 2.8mm IP67 MIC WiFi



Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 3MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (90°x50°x107° (HxVxD)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 256GB), Soporta WiFi.
- Wi-Fi 2.4G de antena incorporada que cubre un alcance de hasta 80m en un área abierta.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Alimentación 12Vdc (Max 2.00W IR on).
- Dimensiones y peso: 166.2x70x128,6mm / 0.431Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HFW1230DT-STW](#)
[IPC-HFW1230DS-SAW](#)

Accesorios

[PFA134-V2](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.025Lux@F2.0
ÓPTICA	Fixe 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264B/H.264H/H.264
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS, 3MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1430ds-saw-0280b-tubular-ip-h265-4m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-2-8mm-ip67-mic-wifi-17742>