



MA-2000-02

Central analógica MAX 2 lazos protocolo Morley 750mA



Características

- Central analógica de 2 lazos.
- 4 niveles de acceso conforme a la norma EN 54.
- Texto programable (32 caracteres) para puntos y zonas.
- Hasta 2000 zonas soft, 400 grupos lógicos en sistemas autónomos y 1600 grupos en configuración de red con 64 paneles o 128 lazos totales.
- Ecuaciones de control por evento (CBE) para activaciones con operadores lógicos.
- Registro histórico que almacena 10.000 eventos, más 4.000 eventos activos en memoria no volátil (configuración autónoma o en red).
- Reloj en tiempo real.
- Líneas de autoprogramación con reconocimiento automático del modelo de los dispositivos.
- Algoritmos de decisión para la alarma, prealarma y averías.
- Umbral de alarma programable para todos los sensores.
- Función Walk-Test por zona.
- Alimentación: 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz.
- Consumo: max. 1,7A @ 230 V AC.
- Alimentación aux: 2 Bat. x 12V / max. 17Ah.
- Dimensiones: 265 x 483 x 217,5 mm.
- Peso: 6 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ma-2000-02-central-analogica-max-2-lazos-protocolo-morley-750ma-18244>