



PFS3206-4P-120

Switch Rango Temp Extendida PoE 3 puertos 10/100 + 1 puerto Gigabit + 2SFP 120W No_Gestionable Layer2



Características

- Switch PoE capa 2.
- Diseño industrial.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at y Hi-PoE estándar indistintamente.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X estándar.
- 1 puerto 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE).
- 3 puertos 10/100 Base-T (PoE+/PoE).
- 2 puertos SFP 1000 Base-X.
- Puertos 1-3: ≤30W, puerto 4: ≤60W, total: ≤120W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 150mm×100mm×30mm / 480g.

*Alimentador incluido.

Productos Alternativos

[PFS4206-4P-96](#)

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)

[GSFP-1310R-20-SMF](#)

[GSFP-1310T-20-SMF](#)

[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3206-4p-120-switch-rango-temp-extendida-poe-3-puertos-10-100-1-puerto-gigabit-2sfp-120w-no-gestionable-layer2-18446>