



ITC413-PW4D-IZ3

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR20m 8-32VFM IP67 IK10 E/S PoE AUDIO



Características

- La cámara ANPR de largo alcance está diseñada con un sensor de imagen CMOS de alto rendimiento y un procesador de desarrollo independiente, capaz de leer y extraer información detallada del vehículo de día y de noche. Se aplica a la captura de vehículos, al reconocimiento en carretera, aparcamientos y otros escenarios de vigilancia de entradas y salidas.

- Detección de vehículos: Tasa de captura de vehículos $\geq 99\%$.
- Reconocimiento de vehículos: Permite reconocer el tipo de vehículo, el logotipo del vehículo, la serie del vehículo, el color del vehículo, la matrícula, las características del conductor y del pasajero del asiento delantero, y el vehículo sin matrícula. Tasa de reconocimiento de vehículos $\geq 96\%$.
- Rastreo inteligente: Pantalla inteligente. Soporta la visualización de la placa del vehículo y la trayectoria del vehículo.
- La velocidad máxima que la cámara detecta es de 120Km/h.
- Distancia de iluminación (4 focos):

ANPR: 20m.

Monitoreo de video: 60m.

Longitud de onda infrarroja: 850nm.

- Conexión Wiegand.
- Varifocal motorizada 8 - 32mm (39.9°-15.1°(H)x21.8°-8.5°(V)x46.6°-17.7°(D)).
- Alimentación / Consumo: DC12V / PoE (Max 20W).
- Dimensiones y peso (con soporte): 396x120.8x127.8mm / 2.3Kg. Incluye caja de conexiones.

Productos Alternativos

[ITC413-PW4D-IZ1](#)

[ITC431-RW1F-IRL8](#)

Accesorios

[PFA150-SG-V3](#)

[PFA150-V3](#)



ITC413-PW4D-IZ3

Tubular IP ANPR Acceso H265 4MP IR20m 8-32VFM IP67 IK10 E/S PoE AUDIO

Especificaciones de Producto

Capteur	1/1.8" CMOS 4MP
Lentilles	Motorized/ Auto Iris
DISTANCIA ANPR	8-20m
ANCHO DETECTADO	6-8m
La résolution	4MP@25IPS
Obturbateur	1/25~ 1/10000
Commutation	Día - Noche
Eclairage Min	0.001Lux@F1.6
Optique	Varifocal motorizada 8 - 32mm
SORTIE VIDEO	Ethernet RJ-45 (100/1000)
Interface auxiliaire	2E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 2xRS485, MIC y altavoz
Nourriture / Consommation	DC12V et PoE
Protection	IP67 e IK10
La température	De -30°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR inclus
Compression vidéo	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
Fonctions de l'appareil photo	BLC, HLC, WDR(140dB)
Menu OSD	Hora, lugar, carril, placa, vehículo, dirección del vehículo
Certifications	CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC; FCC-ID
Listes blanches	110000

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc413-pw4d-iz3-tubular-ip-anpr-acceso-h265-4mp-ir20m-8-32vfm-ip67-ik10-e-s-poe-audio-18484>