



SD3A400-GN-A-PV

Cámara PT IP 4M H265 FULL COLOR dWDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 4mm Starlight IP66 PoE AUDIO MIC AI



Características

- Cámara PT con resolución 4MP@25IPS.
- 2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios.
- Sirena y luz de disuasión activa:
Soporta alarma de luz y la alarma de sonido cuando se produce un evento perimetral, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara dispone de múltiples sonidos seleccionables, y permite la importación de voz personalizada.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Fija de 4mm (H:80.2°; V:43.1°; D:94.3°), F1.6.
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 26%/s Pan, 0.1° - 17.5%/s Tilt.
Preset: 26%/s Pan, 17.5%/s Tilt.
- Micrófono y altavoz incorporado.
- Alimentación 12Vdc@1.5A (4W, Máx 12.95W IR on)
- TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: 271.7x165.5x140mm / 1.07Kg.
- * LiteSense Series: Human Detection, Tripwire e Intrusión.



SD3A400-GN-A-PV

Cámara PT IP 4M H265 FULL COLOR dWDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 4mm Starlight IP66 PoE AUDIO MIC AI

Especificaciones de Producto

| | |
|-----------------------------|---|
| SENSOR | 1/3" CMOS 4MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 4MP@25IPS |
| ÓPTICA | Fija de 4mm |
| CONMUTACIÓN | Full-Color |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.002Lux@F1.6 |
| LEDs IR | LED IR hasta 30m |
| VELOCIDAD OBTURADOR | Shutter 1/3 - 1/100.000seg |
| CONTRALUCES | BLC, HLC, dWDR |
| REDUCCIÓN DE RUIDO | Ultra DNR (2D/3D) |
| COMPRESIÓN VÍDEO | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream) |
| COMPRESIÓN AUDIO | PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723 |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL | 4MP/1080P/720P@25IPS |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO | D1/CIF(1 - 25IPS) |
| PRESET | 300 |
| AUTO-TRACKING | No disponible |
| DEFOG (anti-niebla) | No disponible |
| TARJETA MEMORIA | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALARMA | Alarma sonora y luminosa |
| RS485 | No disponible |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100Base-T) |
| COMPATIBILIDAD | ONVIF, Profile S&G&T, CGI, Dahua SDK, SDK, API |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc@1.5A |
| ALIMENTACIÓN POE | PoE(802.3af) |
| INTERFAZ AUXILIAR | Ranura Micro SD |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN IP | IP66 |
| MONTAJE | Colgado (montaje en techo o pared) |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3a400-gn-a-pv-camara-pt-ip-4m-h265-full-color-dwdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-4mm-starlight-ip66-poe-audio-mic-ai-18519>