



# SD49225GB-HNR

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 PoE E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Bit Rate:
  - H264: 64–10.496 Kbps.
  - H265: 25–6.400 Kbps.
- Auto 25xZoom 4.8-120mm (H: 58.5°–2.8°; V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2°), F1.6–F3.5.
- Rango Pan/Tilt:
  - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -15 ~ 90°, auto flip 180°.
- Velocidad PTZ:
  - Manual: 0.1° - 200°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
  - Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@3A 9W, 20W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: DSS; DMSS.
- IP66. TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 160 \times 270.4 \text{mm}$  / 2.4Kg.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD 4.0, Quick Pick (con NVR AI).

## Productos Alternativos

[NVR5416-16P-EI](#)  
[NVR5216-16P-EI](#)  
[NVR5216-EI](#)  
[NVR5216-8P-EI](#)  
[NVR5432-16P-EI](#)  
[NVR5432-EI](#)  
[NVR5832-EI](#)  
[NVR5464-16P-EI](#)  
[NVR5864-16P-EI](#)  
[NVR5464-EI](#)  
[NVR5864-EI](#)

## Accesorios

[PFA111](#)  
[PFA120-V2](#)  
[PFB300C-V2](#)  
[PFB301C](#)  
[PFB301S-E-V2](#)  
[PFB303S-V2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd49225gb-hnr-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-ir100m-25x-3d-ip66-poe-e-s-ai-18529>