



ASR1100B-D-V1

Lector Proximidad EM RS485 IP66 Exterior



Características

- Protocolo RS-485.
- Sólo lectura tarjeta.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 72x102x18mm / 0.2Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Productos Alternativos

[ASR1102A-D](#)
[ASR1100A-D](#)

Accesorios

[CP](#)
[CPE](#)

Especificaciones de Producto

PROCESSEUR PRINCIPAL	8 bits
FORMAT DE LECTURE DE CARTE	125KHz (carte EM d'identité)
CARTE DE LECTURE DE DISTANCE	6 à 8 cm
CARTE DE REPONSE DU TEMPS	<0.1s
TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE	-
TEMPS DE RECONNAISSANCE PAR EMPREINTE-	
CONNEXION LECTEUR	RS-485
Ton	Sonnerie
CLAVIER ET AFFICHAGE	Non disponible / non disponible
Protection	IP66
La nourriture	9-15Vdc@100mA
Température	-30 à + 60
Humidité	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1100b-d-v1-lector-proximidad-em-rs485-ip66-exterior-18593>