



# SD6C3825GA-HNR-A-PV1

Domo PTZ IP 8M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 25x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 8MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Full Color, alarma de luz roja/azul y alarma sonora.
- IR y luz blanca. Iluminación Dual LED50m/IR150m.
- Auto 25xZoom 5.4-135mm (H: 61.6°-3.6°; V: 35.7°-2°; D: 66.6°-4°), F1.6~F4.0.
- Bit Rate:
  - H264: 128~16384 Kbps
  - H265: 51~12288 Kbps
- Rango Pan/Tilt:
  - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
- Velocidad PTZ:
  - Manual: 0° - 240°/s Pan, 0° - 120°/s Tilt.
  - Preset: 240°/s Pan, 120°/s Tilt.
- Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: DSS; DMSS.
- TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso:  $\Phi 202 \times 325.3$ mm / 4.6Kg.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 4.0, Quick Pick (con NVR AI).

## Productos Alternativos

[SD4E425GB-HNR-A-PV1](#)  
[SD6C3425GB-HNR-A-PV1](#)

## Accesorios

[PFA111](#)  
[PFA126](#)  
[PFB300C](#)  
[PFB301C](#)  
[PFB301S-E](#)  
[PFB303S](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6c3825ga-hnr-a-pv1-domo-ptz-ip-8m-tioc-h265-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir150m-25x-ip66-poe-audio-e-s-ai-19226>