



# SD4A225DB-HNY

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR100m 25X 3D IP66 PoE  
AUDIO E/S AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@25IPS.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
  - Bit Rate:
    - H264: 64 kbps-8192 kbps.
    - H265:25 kbps-6400 kbps.
  - Auto 25xZoom 4.8-120mm (H:58.5°-2.8°; V:33.2°-1.5°; D: 67.5°-3.2°), F1.6-F3.5.
  - Rango Pan/Tilt:
    - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -5 ~ 90°, auto flip 180°.
  - Velocidad PTZ:
    - Manual: 0.1° - 240°/s Pan, 0.1° - 160°/s Tilt.
    - Preset: 240°/s Pan, 160°/s Tilt.
  - Alimentación / Consumo: 12Vdc@2A (Max 20W). Tecnología Starlight.
  - Software de gestión: DSS; DSS PRO.
  - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
  - Dimensiones y peso:  $\Phi$ 171.1x170.4m / 2.5Kg.
  - Alimentador incluido.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 3.0, Auto Patrol.

## Productos Alternativos

[SD4A216DB-HNY](#)  
[SD4A225DB-R-HNY](#)  
[SD4A425DB-HNY](#)

## Accesorios

[PFA101](#)  
[PFB300C-V2](#)  
[PFB303S-V2](#)  
[PFB303W-V2](#)  
[PFB5310C](#)  
[TF-P100/128GB](#)  
[TF-P100/256GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd4a225db-hny-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-ir100m-25x-3d-ip66-poe-audio-e-s-ai-19377>