



UTP6306TS-PSD-W

Switch Industrial PoE++ 4 puertos Gigabit + 1RJ45 Uplink Gigabit + 1SFP Uplink Gigabit 802.3af/at/bt 6KV DC12V-57V(amplia gama)



Características

- Switch PoE, de 4 puertos Gigabit + 1RJ45 Uplink Gigabit + 1SFP Uplink Gigabit.
- Cumple PoE: IEEE 802.3af/at/bt standard, 90W max.
- 4 puertos 10/100/1000 Base-T PoE++ RJ45.
- 1 puertos 1000 Base-X SFP y 1 puertos 10/100/1000 Base-T RJ45.
- PoE Budget: 90 W máx. para cada puerto, 240W@48V, 120W@24V, 60W@12V máx. para todo el switch.
- Temperatura de trabajo: -20°C - 65°C.
- Admite fuentes de alimentación duales de DC12~57V, una de las cuales se utiliza como fuente de alimentación redundante. NO incluye alimentador.
- One-Key modo CCTV. El DIP switch admite 2 modos de trabajo: Predeterminado y CCTV. En el modo CCTV, la distancia de transmisión se extiende hasta 250m, pero la velocidad está limitada a 10Mbps.
- Dimensiones y peso: 160x110x44mm / 0.74Kg.

*Alimentador NO incluido.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp6306ts-psd-w-switch-industrial-poe-4-puertos-gigabit-1rj45-uplink-gigabit-1sfp-uplink-gigabit-802-3af-at-bt-6kv-dc12v-57v-amplia-gama-19452>