



# IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B-S4

Tubular IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 3.6mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



## Características

\* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3549—PV-S4.

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 3.6mm (78°x58°x102° (HxVxD)).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
- Alarma de sonido y destello rojo y azul. Luz cálida de 30m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.3W(12Vdc) y 4.4W(PoE) / Máx: 6.8W(12Vdc) y 8.2W(PoE).
- Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## Productos Alternativos

[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S4-B](#)

[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5](#)

[IPC-HFW3449T1-AS-PV-0360B-S5](#)

[IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5](#)

## Accesorios

[PFA130-E-V3](#)

[PFA135](#)

[TF-P100/128GB](#)

[TF-P100/256GB](#)

[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549t1-as-pv-0360b-s4-tubular-ip-tioc-2-0-h265-5m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-3-6mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-19881>