



NVR2108-8P-I2

NVR 8ch 144Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD AI



Características

- Ancho de banda:
 - AI deshabilitado: 144Mbps de entrada, 144Mbps de grabación y 72Mbps de salida.
 - AI habilitado: 72Mbps de entrada, 72Mbps de grabación y 36Mbps de salida.
- Capacidad de decodificación:
 - AI deshabilitado => 1CH-12MP@25IPS, 1CH-8MP@25IPS, 2CH-5MP@25IPS, 3CH-4MP@25IPS, 6CH-1080P@25IP.
 - AI habilitado => 1CH-8MP@25IPS, 1CH-5MP@25IPS, 2CH-4MP@25IPS, 4CH-1080P@25IP.
- Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.
- 4 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- 1 Canal Perimeter Protection.
- 1 Canal Face detection & Face Recognition. 10 Bases de datos faciales hasta 5000 imágenes faciales. Máximo 4 imágenes faciales por segundo en cada canal.
- AI en Cámara: Perimeter Protection, Face detection & Face Recognition, SMD Plus.
- Alimentación 53Vdc@1.81A (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 72W.
- Dimensiones y peso: 270x206.3x47.5mm / 0.70Kg (Sin HDD).
- Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection & Face Recognition, SMD Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

Productos Alternativos

[NVR2116HS-I2](#)
[NVR2104HS-I2](#)
[NVR2104-I2](#)
[NVR2104HS-P-I2](#)
[NVR2104-P-I2](#)
[NVR2108HS-8P-I2](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr2108-8p-i2-nvr-8ch-144mbps-h265-hdmi-8poe-1hdd-ai-20100>