



IPC-HDW3449QM-S-IL-0280B

MiniDomo IP 4M H265 WDR Iluminación Dual LED50m/IR50m
2.8mm IP67 PoE MIC AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25FPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (100°x56°x117° (HxVxD)), F1.4.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/G/T/M); CGI.
 - Software de gestión: SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED50m/IR50m.
 - Starlight.
 - Material de la carcasa: Metal.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 3.4W (12Vdc); 5W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR): 7.1W (12Vdc); 9.2W (PoE).
 - Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 105.5 \text{mm}$ / 0.53Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 4.0, AI SSA, Smart Search.

**Soporta IA Xinghan con el firmware V3.140.0000000.20.R.251022. [Descargar aquí.](#)

Función no compatible con Acupick.



Productos Alternativos

- [IPC-HDW2249T-S-IL](#)
- [IPC-HDW2449T-S-IL](#)
- [IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B](#)
- [IPC-HDW3649QM-S-IL-0280B](#)
- [IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B](#)

Accesorios

- [PFA109](#)
- [PFA137-V2](#)
- [PFA150-V3](#)
- [PFA151-V2](#)
- [PFA156](#)
- [PFB206W](#)
- [PFB2203W](#)
- [PFB220C-V2](#)
- [PFB305W](#)
- [PFB305W-V2](#)
- [TF-P100/128GB](#)
- [TF-P100/256GB](#)
- [TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3449qm-s-il-0280b-minidomo-ip-4m-h265-wdr-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-mic-ai-20462>