

RUT951

Router Teltonika Industrial 4G LTE 2xSIM Wi-Fi4 4xRJ45



Características

- Router Industrial 4G LTE 3G 2G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), punto de acceso (AP), estación (STA)
- Ethernet:
 - 1 x puerto WAN 10/100 Mbps,
 - 3 x puerto LAN, 10/100 Mbps,
 - (cumplen las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite auto MDI/MDIX).
- Alimentación: 9 - 30 Vdc.
- Protección contra polaridad inversa.
- Protección contra sobretensiones >31 Vdc 10us máx.
- PoE pasivo sobre pares de repuesto.
- Posibilidad de alimentación a través del puerto LAN1.
- Consumo máximo: < 7 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 9 W
 - 2x antenas LTE (giratorias, SMA macho)
 - 2x antena Wi-Fi (giratoria, RP-SMA macho)
 - Cable Ethernet (1,5 m)
 - Kit adaptador SIM
- Montaje: Se requiere kit adicional para el montaje en Carril DIN, pared o superficie plana.
- Peso: 0,287 Kg.
- Dimensiones: 110 x 50 x 100 mm.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1CS450](#)
[PR1CC60](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KRF30](#)
[PR1KS210](#)
[PR1URF51](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2VM20M](#)
[PR323EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut951-router-teltonika-industrial-4g-lte-2xsim-wi-fi4-4xrj45-20944>