



# ASA3223A-W

## Terminal de control de presencia IP WiFi con Reconocimiento Facial y PIN



### Características

- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, 480x272px.
- Lente doble, gran angular de 2MP con iluminación IR.
- Soporta Reconocimiento Facial y contraseña.
- Admite detección de mascarilla
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3m – 1,5m.
- Soporta 2000 usuarios, 2000 imágenes de caras, 2000 contraseñas, 50 administradores y 300.000 registros.
- Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,2s por persona.
- Admite la personalización de indicaciones de voz.
- Protocolo de red: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P.
- Admite conexión WiFi (IEEE 802.11b / 802.11g / 802.11n). Configuración web y registro automático.
- Admite ONVIF, CGI, SDK y API.
- Alimentación: 12Vdc@1.5A ( $\leq 18W$ ) (fuente de alimentación incluida).
- Dimensiones y peso: 115x118x27.1mm / 0.25 kg (con soporte).
- Montaje en superficie o sobremesa (soporte incluido).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa3223a-w-terminal-de-control-de-presencia-ip-wifi-con-reconocimiento-facial-y-pin-21189>