



NVR5216-16P-XI

NVR 16ch 512Mbps 4K H265 1xHDMI 16PoE 2HDD E/S AI



Características

- Ancho de banda:

AI deshabilitado: 512Mbps de entrada, 512Mbps de grabación y 512Mbps de salida.

AI habilitado: 200Mbps de entrada, 200Mbps de grabación y 200Mbps de salida.

- Capacidad de decodificación:

AI deshabilitado => 2CH-32MP@25IPS, 2CH-24MP@25IPS, 4CH-16MP@25IPS, 5CH-

12MP@25IPS, 8CH-8MP@25IPS, 10CH-6MP@25IPS, 12CH-5MP@25IPS, 16CH-4MP@25IPS.

AI habilitado => 1CH-32MP@25IPS, 1CH-24MP@30IPS, 2CH-16MP@25IPS, 4CH-12MP@25IPS,

6CH-8MP@25IPS, 8CH-6MP@25IPS, 8CH-5MP@25IPS, 12CH-4MP@25IPS, 16CH-

1080P@25IPS.

- Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.

- 16 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.

- 8 Canales Face Detection. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.

- Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 200.000 imágenes faciales (máx 44G.).

8 canales FD + FR Máximo 16 imágenes faciales por segundo en cada canal.

- 16 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).

- 8 Canales Metadata.

- AI por cámara: 16 Canales ANPR. Capacidad de la base de datos de matrículas: Lista negra y lista blanca: 20.000 registros.

- AcuPick AI, cámara + grabador: Máx. 16ch, 1 evento combinado por canal.

- Soporta clúster N+M, ISCSI.

- Backup en dispositivo USB y red.

- Admite EPTZ y armado y desarmado con un solo clic.

- Alimentación 100V-240Vac (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 200W.

- Dimensiones y peso: 375x327.6x53mm / 2.66Kg (Sin HDD).

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus, Metadata.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5216-16p-xi-nvr-16ch-512mbps-4k-h265-1xhdm-16poe-2hdd-e-s-ai-21220>