

RUTM11

Router Teltonika Industrial 4G LTE 2xSIM Wi-Fi5 4xRJ45 Gigabit GPS USB 1xDigital I/O



Características

- Router Industrial 4G/LTE (cat 6), 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5) (Dual Band, MU-MIMO).
- 1 x puerto WAN 10/100/1000 Mbps.
- 3 x puerto LAN 10/100/1000 Mbps.
- 1 x Conector alimentación 4-pin.
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 1 x puerto USB A para dispositivos externos.
- 2 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para Wi-Fi.
- 1 x SMA para GNSS.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 tornillo de toma a tierra.
- Alimentación: 9 - 50 Vdc (conector 4-pin),
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 12,3 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 18 W.
 - 2 x antenas LTE (giratorias, SMA macho).
 - 2 x antenas WiFi (giratorias, RP-SMA macho).
 - 1 x antena GNSS (adhesiva, SMA macho, cable de 3 m).
 - Cable Ethernet (1,5 m).
 - Kit adaptador SIM.
- Material: Carcasa y paneles de aluminio.
- Opciones de Montaje: Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 115 x 44,2 x 95,1 mm.
- Peso: 0,460 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR14RD35](#)
[PR1CS450](#)
[PR1IC970](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KRD30](#)
[PR1KRT25](#)
[PR1KS210](#)
[PR1KSG30](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2US08M](#)
[PR2VM20M](#)
[PR324EUB](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PXEJ3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutm11-router-teltonika-industrial-4g-lte-2xsim-wi-fi5-4xRJ45-gigabit-gps-usb->



1xdigital-i-o-21282