

TRB145

Gateway Teltonika Industrial 4G LTE 1xSIM RS485 1xDigital I/O USB



Características

- Gateway industrial, conectividad 4G LTE.
- Módulo Móvil: 4G (LTE) Cat 1, 3G, 2G.
- 1 x ranura SIM (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V.
- 1 x conector SMA para LTE.
- 1 x RS485.
- 1 x Entrada Digital, 1 x Salida Digital de colector abierto en el conector de alimentación de 4 pines.
- 1 x puerto Micro-USB (para configuración y gestión).
- Conector de Alimentación: 1 x conector industrial de 4 pines.
- Botón para reinicio, restauración a valores de usuario o de fábrica.
- Indicadores LED.
- Rango de Voltaje (Conector 4 pines) 9 – 30 Vdc.
- Consumo Eléctrico < 5 W máximo.
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Índice de Protección IP30.
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Material de la Carcasa Aluminio.
- Dimensiones: 74.5 x 25 x 64.4 mm.
- Peso: 130 g.

Accesorios

[BAT120](#)
[PR1AS420](#)
[PR1CS450](#)
[PR1KS210](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PL15B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2US08M](#)
[PR2VM20M](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR4RS06K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/trb145-gateway-teltonika-industrial-4g-lte-1xsim-rs485-1xdigital-i-o-usb-21307>