



RUT951-PoE+(PSU)

Router Teltonika Industrial 4G LTE 2xSIM eSIM Wi-Fi4 4xRJ45 PoE+ (con PSU 62W)



Características

- Router Industrial 4G/LTE (cat 4), 3G, 2G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soportes SIM externos.
- eSIM opcional.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), punto de acceso (AP), estación (STA).
- 1 x puerto WAN 10/100 Mbps.
- 3 x puerto LAN 10/100 Mbps.
- POE+ IN en LAN1.
- POE+ OUT en LAN2, LAN3, WAN.
- 2 x Ranuras SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soportes SIM externos.
- 1 x Entrada Digital en conector 4-pin.
- 1 x Salida Digital en conector 4-pin.
- 1 x Conector alimentación 4-pin.
- 2 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para Wi-Fi.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- Alimentación: 9 - 57 Vdc (conector 4-pin), no incluye alimentador.
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 6,5 W, PoE max. 100 W.
- Incluye:
 - Fuente de alimentación de 62 W.
 - 2x antenas LTE (giratorias, SMA macho).
 - 2x antenas Wi-Fi (giratorias, RP-SMA macho).
 - 1x antena Bluetooth (montaje magnético, RP-SMA macho, cable de 1,5 m).
 - Cable Ethernet (1,5 m).
 - Kit adaptador SIM.
- Material: Carcasa aluminio, paneles de plástico.
- Opciones de Montaje: Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 110 x 50 x 100 mm.
- Peso: 0,287 Kg.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR1AS420](#)
[PR1CS450](#)
[PR1ICC60](#)
[PR1KCL25](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KRF30](#)
[PR1KS210](#)
[PR1URF51](#)
[PR1US440](#)
[PR1US450](#)
[PR2AM20M](#)
[PR2FK20M](#)
[PR2PD01B](#)
[PR2PP10B](#)
[PR2VM20M](#)
[PR313EU3](#)
[PR322EU7](#)
[PR3PDNP0](#)
[PR3PUEU3](#)
[PR3PWEU3](#)
[PR4MK04K](#)
[PR5MEC00](#)
[PR5MEC11](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC19](#)
[PR5MEC21](#)
[PR5MEC23](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rut951-poe-psu-router-teltonika-industrial-4g-lte-2xsim-esim-wi-fi-4-4xRJ45-poe-con-psu-62w-21506>