




IREP-2CH

Extensor PoE Industrial 2 salidas (1In+2Out) 10/100Mbps



Características

- Extensor PoE Industrial de 3 puertos: 1 puerto de entrada PoE y 2 puertos de salida PoE, velocidad 10/100 Mbps.
- Soporta estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at (Compatible con End-Span y Mid-Span).
- Cumple con IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX.
- Distancia de transmisión: Extiende la señal y alimentación hasta 200m (100m en entrada + 100m en salida).
- Puerto Entrada: 1xRJ45 10/100Mbps (PoE IN).
- Puertos Salida: 2xRJ45 10/100Mbps (PoE OUT).
- Potencia: Consumo propio <3W. Carga máxima soportada aprox. 20W (a 200m totales).
- Retardo de red: <20us.
- Protección: ESD Nivel 3 y protección contra rayos Nivel 3 (IEC61000-4-5).
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C.
- Dimensiones y peso: 103x82x25mm / 195g.

*No requiere alimentación externa (se alimenta mediante el puerto PoE IN).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/irep-2ch-extensor-poe-industrial-2-salidas-1in-2out-10-100mbps-21961>