



XVR5116HS-I3/T

DVR 5EN1 H265 16ch 5M-N@25ips +8IP 6MP 1HDMI 1HDD AI



Características

*Dolynk cloud versión: DMSS 2.0.30 y superior, Dolynk Care 2.50.20 y superior.

- Two-way talk: la comunicación bidireccional de 16 canales a través de cable coaxial permite una comunicación fluida entre la cámara, el cliente y el grabador.
- 2 Canales AcuPick.
- 4 Canales Perimeter Protection, 10 reglas IVS para cada canal.
- 2 Canales de Detección Facial, hasta 12 imágenes de rostros por canal.
- 2 Canales de Reconocimiento Facial, hasta 10 bases de datos de rostros con 10.000 imágenes.
- 16 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
- 16 Canales de Análisis de calidad de vídeo.
- 1 Canal de Cambio de escena.
- 1 Canal de Máscara de bloque negro irregular.
- Hasta 24 canales de acceso para cámaras IP. 8 por defecto + 16 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP). *Cuando los canales analógicos se convierten en IP, las funciones AI se desactivarán.
- 1E/1S de audio RCA, y 16E de audio BNC, 1HDD hasta 16TB, 1xRS485, 2USB (2x2.0), 1xHDMI, 1xVGA, 1xRJ45 (10/100Mbps).
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@2A (12W Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 260x237.8x47.6mm (1U) / 1Kg (Sin HDD).
- Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.

*WizSense Series: AcuPick, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus.

Productos Alternativos

[XVR5216AN-4KL-I3/T](#)

[XVR5116HE-I3/T](#)

[XVR5232AN-I3/T](#)

[XVR5108HS-4KL-I3/T](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5116hs-i3-t-dvr-5en1-h265-16ch-5m-n-25ips-8ip-6mp-1hdm-1hdd-ai-22018>