

SensoMAG-BM60

Barrera convencional compatible con paneles MAG y sistemas de terceros. Alcance de 5 a 60 metros. IP65



Características

- Detector óptico lineal de humo convencional por reflexión que utiliza una única placa reflectora.
- Rango de operación: De 5 a 60 m.
- Área de cobertura (ancho): 15 m (7,5 m a cada lado).
- Tensión de alimentación externa: 24 Vdc \pm 10 %.
- Consumo nominal: < 5,5 mA.
- Consumo en alarma (con indicador remoto activado): < 14 mA.
- Sensibilidad: Ajustable mediante interruptores DIP en la placa principal en 4 niveles de oscurecimiento (25 %, 35 %, 50 % y 60 %).
- Ajuste y calibración: Cuenta con modo de autocalibración, puntero láser para ajuste manual fino y algoritmos de autocompensación para cambios de temperatura y acumulación de polvo o suciedad.
- Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a +60 °C.
- Grado de protección IP: IP65.
- Dimensiones: 187 x 120 x 73 mm.
- Normativas: EN 54-12.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensomag-bm60-barrera-convencional-compatible-con-paneles-mag-y-sistemas-de-terceros-alcance-de-5-a-60-metros-ip65-23273>