



ACO-TF1700-2

Contrôle d'accès IP du terminal TF1700 avec empreinte, carte MF, PIN, IP65 + ZKAccess 3.5



Características

- TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su estructura resistente y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras.
- TF1700 cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y está actualizado con el nuevo Firmware que soporta el software de gestión ZKAccess3.5 que posee poderosas funciones y características modicables. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red.
- Dimensiones: 62.5x185x41.5mm.

Productos Alternativos

[ACO-MA300-BT-2](#)
[ACO-TF1600-2](#)
[ACO-MA300-2](#)

Accesorios

[ACC-PCMF-0S50GIN](#)
[ACC-PCMF-0S50GIY](#)
[ACC-TAG-MF001BLACK-NPN](#)
[ACC-TAG-MF001BLACK-PN](#)
[ACC-TAG-MF001GREY-NPN](#)
[ACC-TAG-MF001GREY-PN](#)



ACO-TF1700-2

Contrôle d'accès IP du terminal TF1700 avec empreinte, carte MF, PIN, IP65 + ZKAccess 3.5

Especificaciones de Producto

TYPE	Contrôle d'accès autonome avancé
MODES DE VERIFICATION	Empreinte / Mot de passe / Carte
CAPACITÉ FACE	N / A
CAPACITÉ DE L'EMPREINTE	3000
CARTES DE CAPACITÉ	30 000
CARTES SUPPORTÉES	Carte MIFARE 13,56 MHz
RECORDS DE CAPACITÉ	100 000
AFFICHAGE	Écran OLED 128 x 64
Communication	TCP / IP, RS485, hôte USB
FONCTIONS SPÉCIALES	Conception spéciale imperméable à l'eau et à la poussière.
EN OPTION	Carte EM 125 kHz
WIEGAND	Entrée et sortie
CONNEXIONS	Serrure électrique, capteur de porte, bouton de sortie, alarme, sonnette
La nourriture	DC12V 3A
Protection	IP65
TEMPERATURE / HUMIDITE	-10° à 50° C
LOGICIEL	ZKAccess 3.5

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/aco-tf1700-2-control-e-d-acces-ip-du-terminal-tf1700-avec-empreinte-carte-mf-pin-ip65-zkaccess-3-5-2993>