



ASC1204B-S

Contrôleur 4 portes / 1 direction pour rail DIN IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (4 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en Carril DIN.
- Dimensiones y peso: 209x116x51mm / 0.5Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Productos Alternativos

[ASC1204C-S](#)

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	32 bits
_MEMORIA	16M
_ENTRADAS	9 (4 capteurs de porte, 4 boutons de sortie, 1 alarme)
_SALIDAS	5 (4 serrures, 1 alarme)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100 000/150 000
_GESTIÓN USUARIOS	Général, VIP, invité, gardien, coercion
_FUNCIONES DE ALARMA	Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme
_AJUSTES POR CALENDARIO	Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés
_CONEXIÓN A PC	RJ45 (10 / 100M), RS485
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 portes / 1 direction)
_RELOJ INTERNO	Oui
_ALIMENTACIÓN	9 - 15 V CC <6 W
_TEMPERATURA	-30 à + 60
_HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc1204b-s-contrôleur-4-portes-1-direction-pour-rail-din-ip-wiegand-rs-485-3450>