




NVR5232-4KS2

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD I / O



Características

- Graba hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Soporta función N+M hot standby (trabajo en grupo). Los grabadores de backup que se activan automáticamente en caso de fallo de un principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC.
- Capacidad máxima de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Dimensiones y peso: 375mm×281.5mm×56mm(1U) / 1.6Kg.

Accesorios

[ARB1606](#)



NVR5232-4KS2

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD I / O

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - ARM Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	32 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECTIONNEL	Entrée et sortie RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	No disponible
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDDs SATA
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5232-4ks2-nvr-32ch-320mbps-4k-h265-hdmi-2hdd-i-o-3457>