



URO428X

AP professionnel WiFi 2 externe 350mW IP67 CP950



Características

Point d'accès professionnel WairLink. Il possède deux connecteurs N pour les antennes externes. Alimentation PoE. Deux radios de 600 mW de puissance. Fréquence 5GHz. Boîte en métal IP67. Equipement idéal à utiliser comme station de base dans les installations point à point ou multipoint de longue portée et de vitesse moyenne ou comme point de répéteur de signal de grande capacité. Sécurité WPA-AES, enregistrement MAC, pare-feu, canaux étendus et autres. Plage de température de fonctionnement de -20 à + 70°C. Les appareils WairLink se caractérisent par leurs bonnes performances dans des conditions extrêmes et leur très faible taux de défaillance annuel. Ce sont des équipes qui travaillent dans des groupes gratuits. Ils fonctionnent avec des canaux de 5, 10, 20 et 40 Mhz. C'est pourquoi ils résistent très bien aux interférences et peuvent offrir des vitesses réelles par antenne jusqu'à 90 Mbps. En matière de sécurité, ils disposent de toutes sortes de cryptages, y compris IPSEC, et autoriser les liens VPN. Ils peuvent être gérés à distance via SNMP, SSH, Telnet, Web ou via des applications personnalisées.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/uro428x-ap-professionnel-wifi-2-externe-350mw-ip67-cp950-3822>