



LR2226-24ET-360

Switch ePoE 24 puertos 10/100 (8 ePoE/EoC + 16 PoE) + 2 Uplink Combo Gigabit/SFP 802.3at 360W Gestionable Layer 2 - Modo ePoE 800m



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la V2.0 (versión 2.0).

- Switch ePoE Manejable capa 2, de 24 puertos + 2 Uplink Combo Gigabit/SFP.
- Admite transmisión PoE de larga distancia hasta 800m con tecnología ePoE de Dahua.
- Puerto 1-24: RJ45 10/100 Base-T
- Puerto 25-26: RJ45 10/100/1000 Base-T
- Puerto 25-26: SFP 1000Base-X (Combo)
- 1 puerto Console para depuración.
- Protocolo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at y Hi-PoE.
- Hi-PoE 60W (puerto naranja) Además de los estándares IEEE802.3af e IEEE802.3at, el puerto naranja también admite una salida de potencia máxima de 60W para alimentar dispositivos de alta potencia.
- Consumo de energía PoE: Puerto 1-2 ≤60W, Puertos 3-24 ≤30W, máx ≤360W.
- Dimensiones y peso: 440mmx300mmx44mm / 3,44Kg

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)
[LR1002](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/lr2226-24et-360-switch-epoe-24-puertos-10-100-8-epoe-eoc-16-poe-2-uplink-combo-gigabit-sfp-802-3at-360w-gestionable-layer-2-modo-epoe-800m-5394>