



HAC-HDW1200R-0280B

Dôme HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR20m 0Lux 2.8mm Plastique



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119° (HxVxD)), F1.9.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Ø85.4x70.2mm / 0.13Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP50

Productos Alternativos

[HAC-HDW1200TRQ-0280B](#)
[HAC-HDW1200EM-0280B](#)
[HAC-HDW1200M-0280B](#)
[HAC-HDW1200EM-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[PFA13G](#)
[PFB205W](#)
[PFB2211C](#)
[PFM820](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1200r-0280b-dome-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir20m-0lux-2-8mm-plastique-5524>