




IPC-HDBW8232E-Z-SL

Domo IP H265 2M DN SMART WDR 120dB Starlight IR50m 4.1-16.4VFM IK10 IP67 PoE+ AUDIO E/S Anticorrosión



Características

- Resolución hasta 1080P a 50IPS con WDR (120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265&H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras, Recuento de personas, Heat map.
- Domo para exterior IP67 y IK10 a techo (3 Ejes). Cumple con los criterios de NEMA 4X (Protección contra la corrosión)
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS
- Alimentación PoE+ y 12Vdc.
- Dimensiones y peso: $\Phi 162.5 \times 118.1 \text{mm}$ / 2.25Kg.

Accesorios

PFB720WA

Especificaciones de Producto

SENSOR	Balayage progressif CMOS 1 / 1.9", 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Varifocal motorisé 4.1 ~ 16.4mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac et PoE + (Max 18W)
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IK10, répond aux critères NEMA 4X

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw8232e-z-sl-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-120db-starlight-ir50m-4-1-16-4vfm-ik10-ip67-poe-audio-e-s-anticorrosion-7459>