



IPC-HDBW5831E-Z5E

Domo IP H265 8M 4K DN SMART WDR 3D-NR IR100m 7-35VFM
IK10 IP67 PoE+ SD AUDIO



Características

- Resolución hasta 4K@12IPS, 3MP@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (110°-40°). F1.4.
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Vídeo compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Face Detection.
- Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE+ (15W).
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: Φ159x117.9mm / 0.95Kg.

Productos Alternativos

IPC-HDBW4831E-ASE
IPC-HDBW5831E-ZE
IPC-HDBW5241E-ZE
IPC-HDBW5831R-ZE
IPC-HDBW5442E-ZE

Accesorios

LR1002
PFA101
PFA133-E
PFA138
PFB201C
PFB211W
PFB300C
PFB302S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.5" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4K@12IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.05Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	Varifocal motorizada 7-35mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 100m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 4K@12IPS - 3MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P - CIF
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac et PoE +
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 y IK10 (Uso exterior)
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5831e-z5e-domo-ip-h265-8m-4k-dn-smart-wdr-3d-nr-ir100m-7-35vfm->



ik10-ip67-poe-sd-audio-8188