



ASA1222E-S

ASA1222EL-S Terminal control presencia IP con Huella, PIN



Características

- Protocolo de red TCP/IP.
- Timbre electrónico externo.
- Pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas.
- Verificación de velocidad extrema.
- Soporta 1.000 usuarios y 100.000 registros.
- Soporta huella o contraseña y combinación de ellos.
- Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia.
- Alimentación 12Vdc@1A. Incluye alimentador.
- Dimensiones y peso: 175x120x30mm.
- Peso: 0.37Kg.

Especificaciones de Producto

TEMPS DE REPONSE DE L'EMPREINTE2s

CAPACITÉ DES EMPREINTES 2 000

GESTION DES UTILISATEURS Usuario general

FONCTIONS D'ALARME Entrée et sortie

CALENDAR SETTINGS Turnos semanales y mensuales

AVIS DE VOIX Oui

Ton Sonnette électronique externe

CLAVIER ET AFFICHAGE 16 touches et écran TFT couleur de 2,4 "

La nourriture 5Vdc@1A

Température -10 °C à + 55

Humidité 5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa1222e-s-asa1222el-s-terminal-control-presencia-ip-con-huella-pin-8352>