



PFS3006-4ET-60

Switch PoE 2.0 4 puertos 10/100 +2RJ45 Uplink 60W No_Manejable Layer2



Características

* Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0.

- PoE 2.0 (puerto naranja) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 60W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10M/100M (PoE).
- Puertos 5-6: 2xRJ45 10M/100M (uplink).
- Puertos 1 $\leq$ 60W(Hi-PoE), Puertos 2-4 $\leq$ 30W, total $\leq$ 60W.
- Consumo de energía: En reposo: 1.5W / Carga completa: 60W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 130x85x26mm / 0.3kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3006-4et-60-switch-poe-2-0-4-puertos-10-100-2rj45-uplink-60w-no-manejable-layer2-8694>