



HAC-HFW1239T-LED

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P FULL COLOR 2.0 WDR Starlight LED20m 3.6mm IP67



Características

*Parámetros de la serie 1239-S2

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Fija de 3.6mm (86.9°x46°x101° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- 1 LED de luz blanca (hasta 20m).
- Metal en toda la carcasa.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.3W).
- Dimensiones y peso: 174.5x72.3x70.6mm / 0.34Kg.

*Selección de horario a través de XVR-I para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

Productos Alternativos

HAC-HFW2249T-I8-A
HAC-HFW2249T-I8-A-LED
HAC-HFW1509T-A-LED

Accesorios

PFA130-E
PFA134
PFM820

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	En couleur
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1239t-led-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-full-color-2-0-wdr-starlight-led20m-3-6mm-ip67-8703>