



SD5A445XA-HNR

Domo PTZ IP AI 4M DN WDR Starlight IVS SMD IR150m 45X IP67
IK10 PoE+ AUDIO E/S



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto 45xZoom 3.95 ~ 177.7mm (70.3°~1.8°), F1.6~F4.95.
- Alimentación / Consumo: 24Vac@3A 11W, 20W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: Φ190x332mm / 4.7Kg.

Productos Alternativos

[SD52C230U-HNI](#)
[SD52C225U-HNI](#)
[SD59225U-HNI](#)
[SD59230U-HNI](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA120](#)
[PFA140](#)
[PFA140A](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)



SD5A445XA-HNR

Domo PTZ IP AI 4M DN WDR Starlight IVS SMD IR150m 45X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 45xZoom 3.95 ~ 177.7mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 150m
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) / G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.722.1/G.723/G.729/PCM/MPEG2-Layer2
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/MPEG2-L2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 3 kbps~20480 kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt -15 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 200°/s Pan, 0.1 - 120°/s Tilt. Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	No disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	2E/1S Alarme, E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Detección de movimiento, Abandoned/Missing, Perimeter Protection, SMD Plus, Face Detection, Metadata
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@3A Max 20W
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67



RESISTENCIA	IK10
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd5a445xa-hnr-domo-ptz-ip-ai-4m-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir150m-45x-ip67-ik10-poe-audio-e-s-8966>