

Superior DoorProtect Jeweller

Detector inalámbrico de apertura con relé reed



BASELINE

DoorProtect Jeweller

1 relé reed

Panel de montaje SmartBracket sin tornillo de fijación

Batería estándar

Carcasa brillante

Disponible para todos los PRO

SUPERIOR

Superior DoorProtect Jeweller

2 relés reed

Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación

Batería mejorada

Carcasa mate

Disponible solo para partners acreditados

Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y administrar los productos Superior.

>< Detección fiable

- Relés reed de plástico duraderos
- Dos relés reed para instalar el imán en el lado derecho o izquierdo del detector
- Instalación flexible con imanes de dos tamaños



Jeweller

Tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m (3.900 ft) de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Ping regular para visualizar el estado actual del dispositivo



Características adicionales

- Conector para un detector de terceros con el tipo de contacto NC (normalmente cerrado)
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax notifican la apertura de puertas



Autonomía superior

- Hasta 5 años de duración de la batería
- Notificaciones de batería baja
- Batería Panasonic preinstalada



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para notificar el desmontaje del dispositivo
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con el hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Panel de montaje SmartBracket para la instalación sin desmontar el dispositivo

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Compatibilidad con hubs y repetidores</p>  <p>Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace: ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=DP.S.J</p>	<p>Comunicación con un hub o un repetidor</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 868.0–868.6 MHz</p> <p>Alcance de comunicación hasta 1.200 m hasta 3.900 ft Sin obstáculos</p>	<p>Detección</p> <p>Sensores 2 × relé reed</p> <p>Entrada para conectar un detector de terceros Detector cableado con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)</p>
<p>Alimentación</p> <p>Batería 1 × CR123A</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco, negro</p> <p>Dimensiones 103 × 22 × 21 mm 4.05" × 0.87" × 0.83"</p> <p>Peso 37 g 1.31 oz</p>	<p>Kit completo</p> <p>Superior DoorProtect Jeweller 1 × batería CR123A (preinstalada) Imán grande Imán pequeño SmartBracket con un tornillo de fijación Kit de instalación Bloque de terminales montado en el exterior Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-jeweller/

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems