

DM863-4

Pulsador manual de paro del gas BLANCO, 100 ohm. (Español, Portugués e Italiano)

General

El DM863-4 es un pulsador manual de tipo B / Acción Dual para aplicaciones de montaje en superficie. Está especialmente diseñada para su uso en conjunto con las centrales de extinción por gas FEC403EN, KFP-CX3 y 1X-X3, e incluye etiquetas en español, Portugés e Italiano.

Construcción

La carcasa de aluminio resistente, combinado con un recubrimiento resistente a la decoloración garantiza un producto de alta calidad y larga duración. La puerta giratoria, con un ángulo de apertura de 180 °, contiene un cristal rompible intercambiable. La puerta giratoria también contiene una pinza especial, que cuenta como un mecanismo de seguridad, para evitar el cierre de la puerta mientras la unidad está siendo disparada.

Acción dual

El DM863-4 se define como un doble pulsador de alarma tipo B, debido a que se requieren dos acciones para desencadenar la activación manual. En primer lugar la rotura del cristal, y en segundo lugar el botón debe ser empujado.

PARO DE EXTINCIÓN
Sistema de Extinción de Gas

ANULLA SCARICA
Sistema estinzione gas

ABORTEERT
Het Dovende Systeem van het gas



Details

- Certificación EN12094-3
- Carcasa de aluminio robusta
- Doble acción/Tipo B
- Montaje en superficie

DM863-4

Pulsador manual de paro del gas BLANCO, 100 ohm. (Español, Portugués e Italiano)

Technical specifications

Físico

Dimensiones físicas	125 x 125 x 34 mm (W x H x D)
Peso neto	400 g
Color	Blanco

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-20 to +60°C
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP43

Series resistor

	100 ohm
--	---------

Housing

	Aluminum
--	----------



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 4 August 2022 - 14:42