



MC 440

Contacto magnético, Grado 2, NC, plástico, espaciadores

E-NR: 6309310

El MC 440 es un contacto magnético con función NC para montaje sobre una superficie que se puede utilizar tanto para sistemas de alarma como de paso con fines de vigilancia de, por ejemplo, puertas y ventanas, para evitar intrusiones. Con una mayor distancia entre imán y contactor y sistema antiapertura contra intrusos proporciona una seguridad excelente en la mayoría de instalaciones de alarma.

El contacto está diseñado para poder montarlo en la mayoría de materiales: madera, plástico, aluminio, acero, etc. Si se monta en acero se deben utilizar los distanciadores de plástico suministrados tanto para el imán como para el contactor.

Hay distintos tipos de angulares de montaje para poder conseguir la mayoría de configuraciones de instalación. Si hacen falta distanciadores de plástico adicionales utilice los MC 400-6 o MC 400-7.

TECHNICAL DETAILS

Certificado	Class 2, class II, CNPP 2124030003A0, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-210
Capacidad límite máx	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	+5°C – +40°C
Grado de protección	IP 43
GAP (materiales no magnéticos) mm	37
GAP (material magnético) mm	24
Medidas del conector (L x W x H) mm	65 x 20 x 15
Medidas del imán (L x W x H) mm	5, 65 x 15 x 14



Operación normal	12 VDC
Grado	2

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440	6309310	Contacto para montar sobre superficie, función NC, sistema antimanipulación, conexión roscada
MC 440-B	6309309	MC 440 marrón
MC 440-BL	6309776	MC 440 negro
MC 440-6	6309313	Distanciador de plástico para contactor
MC 440-7	6309314	Distanciador de plástico para imán

SCHEMATICS

