



PAN-3

LETRERO LUMINOSO IP40 12-24VDC



Características

- Panel luminoso y sonoro con leds de alta luminosidad para utilizar como señal acústica y visual de emergencia en una condición de riesgo de incendio, inundación o peligro.
- Diseñado para uso exclusivo en interiores y montaje en superficie.
- Requiere alimentación de 12 a 24Vcc.
- Consumo a 24V de 58mA sin zumbador y de 90mA con zumbador.
- Incluye avisador interno de 98dB/m y 7 rótulos: "FUEGO", "EXTINCIÓN DISPARADA" y "ATMÓSFERA PELIGROSA (español); "FOGO" (portugués) y "GAS DISPARADO", "ATMOSFERA EXPLOSIVA" y "ATMOSFERA SATURADA-CO" (español/portugués).
- Alimentación: 10,8Vcc hasta 28Vcc.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta +50°C.
- Frecuencia del parpadeo: 1Hz.
- Zumbador: 98dB a 1m 3200Hz.
- Sección de cable: 2,5mm².
- Índice de protección: IP40.
- Dimensiones: 365 x 180 x 50 mm.
- Peso: 0,7 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pan-3-letrero-luminoso-ip40-12-24vdc-10070>